

Aanvullende Acceptatieregels VAR B.V.
VAR Mineralen – Puinrecycling

VAR B.V.
Sluinerweg 12 Wilp-Achterhoek

Postbus 184
7390 AD TWELLO

T 055 3018300
F 055 3018310
E info@var.nl
I www.var.nl

TOEGELATEN STOFFEN

VAR Mineralen – Puinrecycling hierna te noemen Puinrecycling accepteert onder andere de navolgende stoffen:

- Benaming : **Betonpuin**
 Definitie : Materiaal afkomstig van gesloopte betonconstructies en betonwaren
 Specifieke eisen :
 - minimaal 95% v/v grind- en steenslagbeton (inclusief wapening);
 - andersoortig steen of steenachtig materiaal < 5% m/m v/v;
 - dichtheid > 2.100 kg/m³.
- Benaming : **Baksteenpuin**
 Definitie : Materiaal afkomstig van gesloopte metselwerkconstructies
 Specifieke eisen :
 - minimaal 85% v/v baksteenpuin en/of metselwerkpuin;
 - andersoortig steen of steenachtig materiaal < 15% m/m v/v;
 - dichtheid > 1.600 kg/m³.
- Benaming : **Baksteen-/gemengd betonpuin**
 Definitie : Materiaal afkomstig van gesloopte metselwerk- en betonconstructies
 Specifieke eisen :
 - minimaal 85% v/v baksteenpuin, metselwerkpuin en betonpuin;
 - andersoortig steen of steenachtig materiaal < 15% m/m v/v;
 - dichtheid > 1.600 kg/m³.
- Benaming : **Asfaltpuin schoon**
 Definitie : Materiaal afkomstig van opgebroken wegverhardingen en voor 99% v/v bestaand uit warmbereid asfalt
 Specifieke eisen :
 - vooraanmelding bij acceptant;
 - verklaring van vrijwaring van teerhoudende componenten;
 - voor de partij representatieve PAK-analyse, opgesteld door een erkend STER-lab waaruit blijkt dat het PAK-gehalte = 50 mg/kg ds is.
- Benaming : **Asfaltpuin teerhoudend**
 Definitie : Materiaal afkomstig van opgebroken wegverhardingen bestaande uit asfalt
 Specifieke eisen : Vooraanmelding bij acceptant
- Benaming : **Kalkzandsteen puin**
 Definitie : Materiaal afkomstig van gesloopte kalkzandsteenconstructies
 Specifieke eisen :
 - > 12 % m/m v/v kalkzandsteen;
 - dichtheid > 1.600 kg/m³.
- Benaming : **Overige minerale afvalstoffen**
 Definitie : -
 Specifieke eisen : Alleen na vooraanmelding bij afdeling acceptatie. Op basis van verstrekte gegevens wordt bepaald of en onder welke voorwaarden de afvalstroom kan worden geaccepteerd

SAMENSTELLING EN KWALITEITSEISEN

- a) Puinrecycling zal conform KOMO BRL 2506 de chemische kwaliteit van de in haar bedrijf geproduceerde materialen (doen) analyseren en de desbetreffende gegevens desgevraagd ter beschikking stellen.
- b) Het puin mag in totaal niet meer dan 5% van de volgende stoffen bevatten:
 - zand (m/m);
 - hout (v/v en maximaal 3% m/m);
 - andere niet-steenachtige bestanddelen (v/v en m/m) zoals glas, kunststoffen en cellenbeton e.d.
- c) Puin afkomstig van sorteerinstallaties en/of milieustraten mag maximaal 5% m/m materiaal = 11,2 mm bevatten.
- d) Naast de, in het acceptatiereglement van VAR genoemde milieuschadelijke stoffen, mogen de volgende stoffen niet bij Puinrecycling worden aangeboden:
 - dakdekkingsmaterialen (dakgrind, mastiek, etc.);
 - rubber;
 - asbest, asbesthoudende en asbestgelijkende materialen;
 - gips en gipshoudende mortel;
 - KGA (kit, verf, oplosmiddelen);
 - huisvuil.

Wanneer bij de acceptatie de aanwezigheid van één van bij lid d genoemde stoffen wordt aangetroffen, wordt de vracht geweigerd. Deze afvalstoffen kunnen eventueel bij andere divisieonderdelen van VAR worden aangeboden.