

Aanvullende Acceptatieregels VAR B.V.

VAR Mineralen – Storten

VAR B.V.
Sluinerweg 12 Wilp-Achterhoek

Postbus 184
7390 AD TWELLO

T 055 3018300
F 055 3018310
E info@var.nl
I www.var.nl

TRANSPORT OP DE STORTPLAATS

Transportmiddelen die afval op de stortplaats aanleveren dienen zodanig aangedreven te zijn dat ze de afstortplaats kunnen bereiken. Dit houdt in dat het niet mogelijk is om met kieptrailers aan te leveren, maar uitsluitend met volledig aangedreven kiepauto's. Indien de aanbieder met andere dan boven omschreven transportmiddelen aan wenst te leveren, is dit volledig op eigen risico.

AANLEVERING STORTSTROMEN

De Annex II, Europese regelgeving over de acceptatie van afvalstoffen op stortplaatsen, maakt onderscheid in stortplaatsen met gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen en de daarbij behorende regels. De stortplaats van VAR is een stortplaats voor niet-gevaarlijke afvalstoffen. Een uitzondering hierop is de afvalstof asbest. Asbest wordt in de Annex II aangemerkt als zijnde niet-gevaarlijk afval. Voor het aanleveren van niet-gevaarlijke afvalstoffen kan om chemische analyses worden gevraagd als dit in de EURAL en/of de Wm-vergunning van VAR wordt aangegeven.

Op de stortplaats dienen de stuifgevoelige stortstromen verpakt en/of bevochtigd te worden aangeboden.

Aanleveren asbest in big bags op containerauto's waarbij de mogelijkheid is om bij lediging de big bags gecontroleerd op het maaiveld uit de container te laten schuiven.

Aanleveren van asbest verpakt in folie op pallets waarbij de shovel de pallets kan lossen (verboden met 5m3 portaalcontainer-vrachtauto's)

ANALYSES

Wanneer een chemische/fysische analyse wordt vereist, dient het standaard parameterpakket en eventueel relevante aanvullende parameters te worden overlegd. Een en ander in overleg met de afdeling acceptatie.

TOEGELATEN STOFFEN

VAR Mineralen – Storten, hierna te noemen Storten, accepteert onder andere de navolgende stoffen:

- | | | |
|------------------|---|---|
| Benaming | : | Asbesthoudend afval (verpakt) |
| Definitie | : | Afval dat asbestvezels bevat met een gewogen asbestconcentratie > 1.000 mg/kg.ds niet-hechtgebonden en/of > 10.000 mg/kg.ds hechtgebonden asbest en asbest dat vrijkomt bij selectieve asbestverwijdering |
| Specifieke eisen | : | Het afval moet in dubbel doorzichtig plastic op deugdelijke pallets dan wel in asbest-big bags of asbestcontainer-big bags aangeleverd worden. Deze big bags dienen te zijn voorzien van het asbestlogo |
| Benaming | : | Puin niet geschikt voor hergebruik |
| Definitie | : | Minerale afvalstoffen > 4 mm met een verontreiniging die hergebruik en/of recycling niet toestaan, bijvoorbeeld schoorsteenpuin of olieverontreinigd puin |
| Specifieke eisen | : | Na vooraanmelding bepaalt de acceptant of en onder welke voorwaarden de betreffende afvalstroom kan worden gestort |
| Benaming | : | Papierpulp/ontinktingsresidu |
| Definitie | : | Afval dat vrijkomt in het productieproces bij papierfabrieken, dat ingedikt dient te worden aangevoerd |
| Specifieke eisen | : | Dient voorzien te zijn van analyses |

- Benaming : **Polymeerfiltraat**
 Definitie : Filtraat afkomstig uit de productie van muurverfgrondstoffen, voor zover dit volledig is uitgepolymeriseerd of uitgeoaguleerd
 Specifieke eisen : Dient voorzien te zijn van analyses
- Benaming : **Productieafval/procesafval**
 Definitie : Afval afkomstig van industriële bedrijven
 Specifieke eisen : Na vooraanmelding bepaalt de acceptant op basis van de samenstelling onder welke voorwaarden de betreffende afvalstroom kan worden gestort
- Benaming : **Residu slibbewerking**
 Definitie : Afval afkomstig van bedrijven die zich bezighouden met de bewerking van zuiverings-slib zoals verbranden, composteren, thermisch drogen, indikken en/of persen (niet zijnde RWZI slib)
 Specifieke eisen : Na vooraanmelding bepaalt de acceptant op basis van de samenstelling onder welke voorwaarden de betreffende afvalstroom kan worden gestort
- Benaming : **Vormzand**
 Definitie : Afval afkomstig van metaalgieterijen, gebruikt voor het gieten en/of vormen
 Specifieke eisen : Dient voorzien te zijn van chemische analyses. Na vooraanmelding bepaalt de acceptant op basis van de samenstelling onder welke voorwaarden de betreffende afvalstroom kan worden gestort
- Benaming : **Shredderafval (acceptatie onder voorbehoud i.v.m. ontheffing)**
 Definitie : Afval afkomstig van het be- of verwerken van elektrische en/of elektronische apparatuur of autowrakken en/of onderdelen daarvan
 Specifieke eisen : Dient voorzien te zijn van chemische analyses. Na vooraanmelding bepaalt de acceptant op basis van de samenstelling onder welke voorwaarden de betreffende afvalstroom kan worden gestort

Onderstaande stoffen kunnen alleen worden aangeleverd indien uit een verklaring blijkt dat het materiaal niet gerecycled kan worden:

- Benaming : **Straalgrit**
 Definitie : Afval dat vrijkomt bij het verwijderen van verf- en/of bitumenlagen door het stralen met grit
 Specifieke eisen : Dient voorzien te zijn van chemische analyses
- Benaming : **Verontreinigde grond (niet reinigbaar)**
 Definitie : Grond waarbij uit chemische analyse blijkt dat de grond als verontreinigd moet worden beschouwd en als zodanig niet te be-/ver-werken tot een nuttig toepasbaar product
 Specifieke eisen : Dient voorzien te zijn van chemische fysische analyses. Door de daarvoor aangewezen instantie behoort een 'niet-reinigbaar verklaring' voor de betreffende partij afgegeven te zijn. Deze originele verklaring dient vóór aanlevering aan VAR te worden overhandigd
- Benaming : **Baggerspecie (niet reinigbaar)**
 Definitie : Afvalstroom afkomstig van het baggeren van watervoerende rivieren, beken, kanalen, sloten, grachten, vaarwegen, havens en dergelijke
 Specifieke eisen : Dient voorzien te zijn van chemische fysische analyses. Door de daarvoor aangewezen instantie dient een statusverklaring af te geven waarin is bepaald dat het baggerspecie betreft. Deze originele verklaring dient vóór aanlevering in het bezit te zijn van VAR

Benaming	:	Asbesthoudende afvalstromen, los gestort
Definitie	:	Asbesthoudende materialen die niet zijn vrijgekomen bij selectieve asbestverwijdering met een gewogen asbestconcentratie < 1.000 mg/kg.ds niet-hechtgebonden en/of < 10.000 mg/kg.ds hechtgebonden asbest
Specifieke eisen	:	Dient voorzien te zijn van analyses. Het afval dient in afgesloten luchtdichte containers te worden aangeleverd en zodanig vochtig te zijn dat geen stofvorming kan plaatsvinden (vochtpercentage grond > 10% en puin > 5%). van toepassing hierop is beleidsregel 4.45 van de Arbeidsomstandigheden-wetgeving. Bulktransporten dienen minimaal drie dagen van te voren te worden aangemeld. De aanbieder dient volgens instructies van een deskundige (DTA / DLP) het asbesthoudend materiaal te storten. VAR kan dit eventueel tegen meerprijs faciliteren. Het storten van asbesthoudende grond is alleen mogelijk wanneer de daarvoor aangewezen instantie een verklaring heeft afgegeven waaruit blijkt dat de betreffende partij als niet-reinigbaar is beoordeeld. Deze originele verklaring dient vóór aanlevering in het bezit te zijn van VAR
m/m v/v%		het massa/massa percentage en/of het volume/volume percentage dient te voldoen aan het omschreven percentage

Mocht u een afvalstroom bij de stortplaats willen aanbieden die niet in onderhavig document wordt genoemd, dan kunt u contact opnemen met VAR.